

partenaire

**SYSTEME****Cloison amovible à joint creux :**

- Epaisseur aux parements : 100 mm.
- Joint creux vertical de 4 mm.
- Lisse haute et basse en retrait.
- Modulation : selon projet.
- Toutes configurations de modules possibles.

Profil aluminium laqués par poudre**thermodurcissable gamme RAL (ou autre) :**








- Parements : panneau mélaminé de 19 mm accroché sur ossature occultée.
- Autres finitions possibles (stratifié, placage, bois, tôle).
- Isolation acoustique par laine de roche de 55 mm.
- Renfort acoustique possible par visco-élastique.

CHÂSSIS VITRES**Bi-blocs, vitrés en atelier, accrochés sur l'ossature :**

- Epaisseur des vitrages : de 6 à 8 mm glace claire ou feuilletée.
- Châssis de forme arrondie ou carrée.
- Possibilité de vitrage collé.

BLOCS PORTES**Huisserie aluminium à paumelles réglables :**

- Forme arrondie ou carrée,
- Capot de finition PVC (blanc ou noir) et joint acoustique,
- Vantail à âme pleine de 40 mm, réversible, finition stratifié,
- Possibilité d'imposte filante et de vantail toute hauteur,
- Vantail vitré à cadre aluminium,
- Vantail Clarit.

**PV CERFF - C 238**

Performance Acoustique	Rrose (dB (A))	Rw (C;Ctr)	Ra = Rw+C
Cloison pleine	44	45 (-1;-6)	44
Cloison vitrée toute haut. 8+44/2	43	44 (-1;-4)	43
Cloison avec porte	35	35 (-0;-1)	35

SEPARATOR

99, lot. Mauritania
Q.I. Sidi Bernoussi
20600 Casablanca - Maroc

Tél. : 022 67 34 00 & 022 67 34 01

Fax : 022 67 33 98

www.separator-maroc.comseparator@separator.ma

